

5/3-Wege-Pneumatikventil G 1/8", Mittelstellung geschlossen - Airtec P 05 530

Réf. article FL-P-05-530

Fabricant Airtec

EAN 4050571538026

5/3-Wege-Pneumatikventil von Airtec mit G 1/8"-Anschluss und geschlossener Mittelstellung. Körper aus eloxiertem Aluminium, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft von -10°C bis +70°C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84812090**

Poids **0.24 kg**


DESCRIPTION

Das Airtec P 05 530 ist ein 5/3-Wege-Pneumatikventil in Schieberbauweise für die Signalverarbeitung und Ansteuerung von Pneumatikzylindern. Die Betätigung erfolgt pneumatisch, 5/3-Wege, der Anschluss ist G 1/8".

VORTEILE

- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Geschlossene Mittelstellung hält den angeschlossenen Zylinder in seiner Position.
- Anschlussgewinde G 1/8" für die direkte Verrohrung.
- Einsetzbar von -10°C bis +70°C.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation zur Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Antrieben, besonders bei Positionier- und Halteaufgaben mit Zwischenstellung.