

3/2-Wege Kipphebel-Ventil M5, schwarz - Airtec T 22 316

Réf. article FL-T-22-316

Fabricant Airtec

EAN 4050571684990

3/2-Wege-Ventil von Airtec mit manueller Betätigung über Kipphebel, rastend, Anschluss M5, für den Schalttafeleinbau in Bohrung Ø 22,5 mm. Der Kipphebel hält das Ventil in der geschalteten Stellung und ermöglicht ein eindeutiges manuelles Umschalten. Betriebsdruck bis 12 bar, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.07 kg



DESCRIPTION

Das Airtec 3/2-Wege Kipphebel-Ventil in schwarz bietet eine manuell betätigte Steuerung für pneumatische Anlagen. Mit dem Anschluss M5 und der Schalttafelbohrung Ø 22,5 mm eignet es sich für den Einbau in Bedienpulte und Steuerungen. Der Durchfluss von 80 l/min deckt die Ansteuerung kleiner Zylinder und Vorsteuerventile ab.

VORTEILE

- Manuelle Betätigung über Kipphebel, rastend für eindeutiges Schalten von Hand.
- Der Kipphebel hält das Ventil in der geschalteten Stellung und ermöglicht ein eindeutiges manuelles Umschalten.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, korrosionsbeständig und leicht.
- Betriebsdruck 0 - 12 bar bei einem Durchfluss von 80 l/min.
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.
- Schalttafeleinbau in Bohrung Ø 22,5 mm für schnelle Montage.

ANWENDUNGEN

Einsatz zur manuellen Ansteuerung von Pneumatikzylindern, zur Vorsteuerung größerer Ventile sowie als Bedienelement in Steuerpulten des Maschinen- und Anlagenbaus.