

## 3/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil M5, rot - Airtec T 22 315

Réf. article FL-T-22-315

Fabricant Airtec

EAN 4050571684983

3/2-Wege-Ventil von Airtec mit manueller Betätigung über roter Pilzkopf, rastend, Entriegelung durch Drehen, Anschluss M5, für den Schalttafeleinbau in Bohrung Ø 22,5 mm. Der rote Pilzkopf rastet beim Drücken ein und wird durch Drehen entriegelt, passend für Not-Aus-Funktionen an Pneumatikanlagen. Betriebsdruck bis 12 bar, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Couleur                  | Rouge    |
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84812090 |
| Poids                    | 0.135 kg |



### DESCRIPTION

Das Airtec 3/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil in rot bietet eine manuell betätigte Steuerung für pneumatische Anlagen. Mit dem Anschluss M5 und der Schalttafelbohrung Ø 22,5 mm eignet es sich für den Einbau in Bedienpulte und Steuerungen. Der Durchfluss von 80 l/min deckt die Ansteuerung kleiner Zylinder und Vorsteuerventile ab.

### VORTEILE

- Manuelle Betätigung über roter Pilzkopf, rastend, Entriegelung durch Drehen für eindeutiges Schalten von Hand.
- Der rote Pilzkopf rastet beim Drücken ein und wird durch Drehen entriegelt, passend für Not-Aus-Funktionen an Pneumatikanlagen.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, korrosionsbeständig und leicht.
- Betriebsdruck 0 - 12 bar bei einem Durchfluss von 80 l/min.
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.
- Schalttafeleinbau in Bohrung Ø 22,5 mm für schnelle Montage.

### ANWENDUNGEN

Einsatz zur manuellen Ansteuerung von Pneumatikzylindern, zur Vorsteuerung größerer Ventile sowie als Bedienelement in Steuerpulten des Maschinen- und Anlagenbaus.