

ISO-Ventil Größe 1, 5/2-Wege Impulsventil, 48 V DC - Airtec MI 01520HN

Réf. article FL-MI-01520HN-48V

Fabricant Airtec

EAN 4050571491932

Das Airtec MI 01520HN ist ein elektrisch betätigtes ISO-Ventil der Baugröße 1, 5/2-Wege Impulsventil, mit 48 V DC. Als bistabiles Impulsventil hält es die zuletzt geschaltete Stellung auch ohne dauerhaft anstehende Spannung. Der eloxierte Aluminiumkörper und die Schutzart IP 65 eignen es für den Dauereinsatz in industriellen Maschinensteuerungen.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Das Airtec MI 01520HN ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-ISO-Ventil der Baugröße 1 zur Ansteuerung pneumatischer Antriebe mit 48 V DC. Als bistabiles Impulsventil hält es die zuletzt geschaltete Stellung auch ohne dauerhaft anstehende Spannung. Der eloxierte Aluminiumkörper mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft im Bereich von -10 °C bis +70 °C.

VORTEILE

- **5/2-Wege Impulsventil:** bistabile Impulsansteuerung, bei der nur zum Umschalten Spannung anliegt.
- **Schutzart IP 65:** geschützt gegen Staub und Strahlwasser, geeignet für raue Industrieumgebungen.
- **Langlebige Werkstoffe:** eloxierter Aluminiumkörper, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing.
- **Medienflexibilität:** arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.
- **Komplette Lieferung:** inklusive Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

ANWENDUNGEN

Zur Ansteuerung doppelt- und einfachwirkender Pneumatikzylinder in Montage-, Handling- und Verpackungsanlagen sowie in Maschinensteuerungen, in denen ISO-genormte Ventilanschlüsse der Baugröße 1 gefordert sind.