

ISO-Ventil Größe 1, 5/3-Wege Mittelstellung entlüftet, 230 V AC - Airtec MI 01533HN

Réf. article FL-MI-01533HN-230V

Fabricant Airtec

EAN 4050571492021

ISO-Magnetventil der Baugröße 1 von Airtec mit Funktion 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet und Steuerspannung 230 V AC. Körper aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, für geölte und ungeölte Druckluft.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.55 kg



DESCRIPTION

Das Airtec MI 01533HN ist ein ISO-Magnetventil der Baugröße 1 mit der Funktion 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet und der Steuerspannung 230 V AC. Der Ventilkörper aus eloxiertem Aluminium und die Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing arbeiten mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft im Bereich von -10 °C bis +70 °C. In der Mittelstellung werden beide Zylinderanschlüsse entlüftet, der Zylinder wird drucklos und lässt sich von Hand bewegen.

VORTEILE

- Funktion 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet für klar definierte Schaltzustände in der Ventilinsel.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in feuchter und staubiger Industrieumgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft senkt den Aufwand für die Luftaufbereitung.
- Spannungstoleranz von $\pm 10 \%$ gibt Reserve bei schwankender Versorgungsspannung.
- Lieferung komplett mit Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule und Stecker.

ANWENDUNGEN

Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder in ISO-Ventilinseln und Verkettungssystemen der Baugröße 1, etwa in Montage-, Handhabungs- und Verpackungsanlagen.