

ISO-Ventil Größe 3, 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen, 12 V DC - Airtec MI 03530HN 12V

Réf. article FL-MI-03530HN-12V

Fabricant Airtec

EAN 4050571492298

ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen
Schaltung mit Steuerspannung 12 V DC. Der Aluminiumkörper ist eloxiert, die
Innenteile bestehen aus rostfreiem Stahl und Messing. Ausgelegt für geölte und
ungeölte, gefilterte Druckluft bei Schutzart IP 65.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Das Airtec MI 03530HN 12V ist ein elektrisch betätigtes ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege-Ventil mit geschlossener Mittelstellung, alle Anschlüsse in Ruhe gesperrt. Es steuert doppelt- und einfachwirkende Zylinder sowie weitere Pneumatikaktoren mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft und wird über die Steuerspannung 12 V DC geschaltet.

VORTEILE

- 5/3-Wege-Ventil mit geschlossener Mittelstellung, alle Anschlüsse in Ruhe gesperrt für definierte Schaltzustände in der Anlage.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft, dadurch flexibel in bestehende Netze integrierbar.
- Temperaturbereich von -10°C bis +70°C deckt gängige Fertigungsbedingungen ab.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1) für einfache elektrische Anbindung.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Handhabungstechnik, Maschinenbau und Verpackungsanlagen zur Ansteuerung pneumatischer Antriebe. Die 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen eignet sich für Anwendungen, die eine sichere Halteposition bei Spannungsausfall erfordern.