

ISO-Ventil Größe 3, 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen, 24 V DC - Airtec MI 03530HN 24V

Réf. article FL-MI-03530HN-24V

Fabricant Airtec

EAN 4050571492311

ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen
Schaltung mit Steuerspannung 24 V DC. Der Aluminiumkörper ist eloxiert, die
Innenteile bestehen aus rostfreiem Stahl und Messing. Ausgelegt für geölte und
ungeölte, gefilterte Druckluft bei Schutzart IP 65.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84812090

Poids 1.2 kg



DESCRIPTION

Das Airtec MI 03530HN 24V ist ein elektrisch betätigtes ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege-Ventil mit geschlossener Mittelstellung, alle Anschlüsse in Ruhe gesperrt. Es steuert doppelt- und einfachwirkende Zylinder sowie weitere Pneumatikaktoren mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft und wird über die Steuerspannung 24 V DC geschaltet.

VORTEILE

- 5/3-Wege-Ventil mit geschlossener Mittelstellung, alle Anschlüsse in Ruhe gesperrt für definierte Schaltzustände in der Anlage.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft, dadurch flexibel in bestehende Netze integrierbar.
- Temperaturbereich von -10°C bis +70°C deckt gängige Fertigungsbedingungen ab.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1) für einfache elektrische Anbindung.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Handhabungstechnik, Maschinenbau und Verpackungsanlagen zur Ansteuerung pneumatischer Antriebe. Die 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen eignet sich für Anwendungen, die eine sichere Halteposition bei Spannungsausfall erfordern.