

ISO-Ventil Größe 3, 5/2-Wege Federrückstellung 24 V DC - Airtec MI 03511HN

Réf. article FL-MI-03511HN-24V

Fabricant Airtec

EAN 4050571492199

ISO-Magnetventil der Größe 3 in 5/2-Wege-Ausführung mit Federrückstellung und Steuerspannung 24 V DC. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65 und NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte Druckluft.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	1.1 kg



DESCRIPTION

Das Airtec MI 03511HN ist ein 5/2-Wege-Magnetventil mit mechanischer Federrückstellung der ISO-Baugröße 3 für die Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder und Antriebe. Die Ausführung arbeitet mit der Steuerspannung 24 V DC und ist für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.

Ein Magnet schaltet das Ventil, eine mechanische Feder stellt es beim Abfallen der Steuerspannung sicher in die Ausgangslage zurück. Das ergibt eine definierte Grundstellung, auch bei Spannungsausfall.

VORTEILE

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, korrosionsgeschützt und leicht.
- Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65, geeignet für staubige und feuchte Industrieumgebung.
- NBR-Dichtungen und Betrieb mit geölter oder ungeölter Druckluft.
- Steuerspannung 24 V DC mit Spannungstoleranz von $\pm 10\%$.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1) mit einfacher Steckverbindung.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Maschinen- und Anlagenbau, Handhabungstechnik und Montageautomation zur Steuerung doppeltwirkender Zylinder. Die ISO-Anschlussplatte erlaubt den Aufbau kompakter Ventilinseln der Baugröße 3.