


# FLEX 5X2,5. flexible PVC-Steuerleitung 5x2,50mm<sup>2</sup> (YSLY-JZ)

**Réf. article** FL-FLEX-5X2,5 **Fabricant** Fluidics equipment**Réf. fabricant** FLEX 5X2,5 **EAN** 4050571302986flexible PVC-Steuerleitung 5x2,50mm<sup>2</sup> (YSLY-JZ)

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article **Produit original**Estado del artículo **Nuevo**Número de tarif  
douanier **85444995**Poids **0.195 kg**

## DESCRIPTION

Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung

Verwendung:

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

Betriebsspannung:

0 - 500 V (AC/DC)

Temperaturbereich:

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

Rollenlänge:

50 mtr.

Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau,

fortlaufender Zahlendruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung

**Verwendung:**

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

**Betriebsspannung:**

0 - 500 V (AC/DC)

**Temperaturbereich:**

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

**Rollenlänge:**

50 mtr.