

Câble de raccordement 1 m avec connecteur rectangulaire H et gaine PUR - Festo KAB H 1 P

Réf. article FL-KAB-H-1-P

Fabricant Festo

Câble de raccordement préconfectionné avec connecteur rectangulaire H (6,7 x 4,2) d'un côté et deux extrémités libres de l'autre, longueur 1 m. La version gainée PUR à 2 conducteurs de 0,17 mm² convient aux applications statiques et supporte 60 V DC sous 3 A au maximum. Indice de protection IP 40, -5 °C à +60 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.019 kg
Série	KAB



DESCRIPTION

Le câblage détermine le temps de montage et la fiabilité du raccordement d'une électrovanne Festo. Cette version de 1 m est livrée préconfectionnée avec un connecteur rectangulaire H au pas de 6,7 x 4,2 et une gaine PUR continue sur les deux conducteurs.

- Câble PUR gainé à 2 conducteurs, prévu pour les applications statiques
- Longueur de 1 m, ce qui évite la coupe et le sertissage sur site
- Connecteur rectangulaire H au pas de 6,7 x 4,2 pour les électrovannes Festo
- Charge admissible de 60 V DC et 3 A au maximum
- Indice de protection IP 40 et plage d'utilisation de -5 °C à +60 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	KAB H 1 P
Longueur du câble	1 m
Raccordement	Connecteur rectangulaire H (6,7 x 4,2)
Extrémité opposée	2 extrémités libres
Câble	2 x 0,17 mm ² avec gaine PUR
Affectation des conducteurs	Broche 1 rouge, broche 3 noire, broche 2 non affectée
Tension	60 V DC maxi

Courant	3 A maxi
Indice de protection	IP 40
Plage de température	-5 °C à +60 °C

Ce câble sert avant tout au raccordement des électrovannes Festo. La version PUR est réservée à une pose statique. Si le câble est mis en mouvement, il faut retenir la variante à 2 fils séparés.