

## Câble de raccordement 5 m avec connecteur rectangulaire H et fils séparés - Festo KAB H 5

Réf. article FL-KAB-H-5

Fabricant Festo

Câble de raccordement préconfectionné avec connecteur rectangulaire H (6,7 x 4,2) d'un côté et deux extrémités libres de l'autre, longueur 5 m. Les deux fils séparés de 0,17 mm<sup>2</sup> constituent la version standard pour le raccordement des électrovannes Festo, jusqu'à 60 V DC sous 3 A. Indice de protection IP 40, -5 °C à +60 °C.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| Poids                    | 0.033 kg |
| Série                    | KAB      |



### DESCRIPTION

Une électrovanne n'est montée que lorsque la partie électrique l'est aussi. Ce câble de 5 m est déjà équipé du connecteur rectangulaire H au pas de 6,7 x 4,2 et se termine par deux fils libres à raccorder directement sur un bornier ou un automate.

- Deux fils séparés de 0,17 mm<sup>2</sup>, version standard de cette gamme
- Longueur de 5 m, préconfectionné et utilisable sans reprise
- Connecteur rectangulaire H au pas de 6,7 x 4,2 pour les électrovannes Festo
- Repérage clair des conducteurs, broche 1 rouge et broche 3 noire
- Charge admissible de 60 V DC et 3 A, indice de protection IP 40

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Désignation                 | KAB H 5                                               |
| Longueur du câble           | 5 m                                                   |
| Raccordement                | Connecteur rectangulaire H (6,7 x 4,2)                |
| Extrémité opposée           | 2 extrémités libres                                   |
| Câble                       | 2 x 0,17 mm <sup>2</sup> en fils séparés              |
| Affectation des conducteurs | Broche 1 rouge, broche 3 noire, broche 2 non affectée |
| Tension                     | 60 V DC maxi                                          |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Courant              | 3 A maxi       |
| Indice de protection | IP 40          |
| Plage de température | -5 °C à +60 °C |

Ce câble est utilisé en priorité pour le raccordement des électrovannes Festo. La version à 2 fils séparés est le choix standard. Pour une pose strictement statique, le câble PUR à 2 conducteurs constitue l'alternative.