

Câble de raccordement 2,5 m avec connecteur rectangulaire H et fils séparés - Festo KAB H 2,5

Réf. article FL-KAB-H-2,5

Fabricant Festo

Câble de raccordement préconfectionné avec connecteur rectangulaire H (6,7 x 4,2) d'un côté et deux extrémités libres de l'autre, longueur 2,5 m. Les deux fils séparés de 0,17 mm² constituent la version standard pour le raccordement des électrovannes Festo, jusqu'à 60 V DC sous 3 A. Indice de protection IP 40, -5 °C à +60 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **0.018 kg**

Série **KAB**


DESCRIPTION

Une électrovanne n'est montée que lorsque la partie électrique l'est aussi. Ce câble de 2,5 m est déjà équipé du connecteur rectangulaire H au pas de 6,7 x 4,2 et se termine par deux fils libres à raccorder directement sur un bornier ou un automate.

- Deux fils séparés de 0,17 mm², version standard de cette gamme
- Longueur de 2,5 m, préconfectionné et utilisable sans reprise
- Connecteur rectangulaire H au pas de 6,7 x 4,2 pour les électrovannes Festo
- Repérage clair des conducteurs, broche 1 rouge et broche 3 noire
- Charge admissible de 60 V DC et 3 A, indice de protection IP 40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	KAB H 2,5
Longueur du câble	2,5 m
Raccordement	Connecteur rectangulaire H (6,7 x 4,2)
Extrémité opposée	2 extrémités libres
Câble	2 x 0,17 mm ² en fils séparés
Affectation des conducteurs	Broche 1 rouge, broche 3 noire, broche 2 non affectée
Tension	60 V DC maxi

Courant	3 A maxi
Indice de protection	IP 40
Plage de température	-5 °C à +60 °C

Ce câble est utilisé en priorité pour le raccordement des électrovannes Festo. La version à 2 fils séparés est le choix standard. Pour une pose strictement statique, le câble PUR à 2 conducteurs constitue l'alternative.