

YPC SIV411 IPSC-D4. ISO-Ventil (Größe 1), 5/2-Wege, Federrückstellung, 24 V DC

Réf. article FL-SIV411-IPSC-D4

Fabricant YPC

EAN 4050571628758

ISO-Ventil (Größe 1), 5/2-Wege, Federrückstellung, 24 V DC

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.45 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

M (Steckergröße 1)

Lieferumfang:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Page 1/2

Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 30 ms

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

M (Steckergröße 1)

Lieferumfang:

Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 30 ms