

AN 18 B. UND-Ventil, G 1/8", Standard

Réf. article FL-AN-18-B

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571219413

UND-Ventil, G 1/8", Standard

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84814090
Poids	0.031 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, nur wenn an beiden Eingängen 12 und 14 gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unterschiedlichen Drücken wird der niedrigste Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das UND-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen eines oder beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.

Achtung:

Ein UND-Ventil ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock!

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, nur wenn an beiden Eingängen 12 und 14 gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unterschiedlichen Drücken wird der niedrigste Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das UND-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen eines oder beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.

Achtung:

Ein UND-Ventil ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock!