

Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric Fente, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 6 slimBits - Wiha 41234

Réf. article WH-41234

Fabricant Wiha

EAN 4010995412340

Le Wiha LiftUp electric associe un tournevis isolé VDE à un magasin d'embouts intégré dans le manche pour 6 embouts slimBit - s'ouvrant sur simple pression d'un bouton pour un accès rapide et un gain de place de 75 %. Avec le porte-embout ClicFix en métal isolé et des embouts slimBit jusqu'à 33 % plus fins que les embouts conventionnels, il est l'outil idéal pour les électriciens en déplacement jusqu'à 1 000 V AC.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.162 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

En déplacement sur des installations solaires, des armoires électriques ou des chantiers, les électriciens ont besoin d'un accès rapide à différents profils sans chercher les embouts séparément. Le Wiha LiftUp electric résout ce problème avec un magasin de 6 embouts slimBit intégré dans le manche : une pression sur le bouton, le dépôt sort, l'embout est retiré et verrouillé dans le porte-embout ClicFix en métal isolé.

AVANTAGES

- Magasin de 6 embouts slimBit intégré dans le manche - gain de place de 75 % par rapport à un rangement séparé
- Sortie par pression d'un bouton : prélèvement facile des embouts slimBit 75 mm sur le terrain
- Le porte-embout ClicFix en métal isolé verrouille tous les embouts slimBit de manière fiable
- Embouts slimBit avec lame jusqu'à 33 % plus fine : bornes à vis et à ressort profondes accessibles
- Capuchon rotatif pour une manipulation aisée
- Les deux composants - porte-embout avec magasin et embouts slimBit - certifiés selon IEC 60900, jusqu'à 1 000 V AC
- Compatible avec la gamme ElectricVario de Wiha

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : 193 x 39 x 39 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui
- Porte-embout : Uniquement pour les embouts slimBit 6 mm

COMPOSITION

- 1x Embout slim Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
- 1x Embout slim Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
- 1x Embout slim Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
- 1x Embout slim Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x Embout slim Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x Embout slim PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

APPLICATIONS

- Utilisation mobile pour les électriciens sur les chantiers, installations solaires et armoires électriques
- Vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
- Accès aux bornes à vis et à ressort profondes sans dénuder l'isolation

Fabriqué en Pologne. Fabriqué selon IEC 60900. Code HS : 82054000.