

ODER-Ventil M 5, Präzision - Airtec OR 25

Réf. article FL-OR-25

Fabricant Airtec

EAN 4050571536244

Pneumatisches ODER-Ventil mit Anschluss M 5 zur Signalverknüpfung zweier Druckluftleitungen. Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, sobald an Eingang 12 oder 14 Druck ansteht, wobei der höhere Druck durchgeleitet wird. Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **0.026 kg**

DESCRIPTION

Das Airtec OR 25 ist ein pneumatisches ODER-Ventil mit Anschlussgewinde M 5 zur logischen Verknüpfung zweier Steuersignale. Am Ausgang 2 steht ein Signal an, wenn an Eingang 12 oder Eingang 14 Druckluft anliegt. Stehen an beiden Eingängen Signale an, leitet das Ventil den jeweils höheren Druck zum Ausgang durch.

VORTEILE

- Logische ODER-Verknüpfung zweier Signale für die Steuerung von einem Ausgang aus zwei Quellen.
- Durchleitung des höheren Drucks bei gleichzeitigem Signal an beiden Eingängen.
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Dichtungen aus NBR für dauerhaften Einsatz mit gefilterter Druckluft.
- Feingewinde M 5 für den kompakten Einbau in kleine Steuerblöcke.
- Passives Element ohne eigene Entlüftung, geringes Gewicht von 0,026 kg.

ANWENDUNGEN

Einsatz in pneumatischen Steuerungen, in denen ein Ausgang von zwei verschiedenen Stellen aus angesteuert werden soll, etwa bei Zweihand- oder Alternativbetätigung. Nach dem Löschen beider Eingangssignale erfolgt die Entlüftung über die vorgeschalteten Ventile.