

T 05 311 P ESG. 3/2-Wege (NC/NO)- Drucktastenventil G 1/4", Federrückstellung

Réf. article FL-T-05-311-P-ESG

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571682217

3/2-Wege (NC/NO)-Drucktastenventil G 1/4", Federrückstellung

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.49 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +180°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 12 bar

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase und Flüssigkeiten (50 µm)

Betätigungskraft:

76 N (bei 10 bar)

Druckeingang:

an jedem Anschluss möglich

Schalttafeleinbau:

Im Lieferumfang sind zwei Muttern für den Schalttafeleinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm, max. Blechdicke: 4 mm)

Werkstoffe:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Körper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +180°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 12 bar

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase und Flüssigkeiten (50 µm)

Betätigungskraft:

76 N (bei 10 bar)

Druckeingang:

an jedem Anschluss möglich

Schalttafeleinbau:

Im Lieferumfang sind zwei Muttern für den Schalttafeleinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm, max. Blechdicke: 4 mm)