

M 05520 ESG 230V. 5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 230 V AC

Réf. article FL-M-05520-ESG-230V

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571470890

5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 230 V AC

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84812090

Poids 1.6 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +65°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +65°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm)

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!