

Adaptateur dynamométrique easyTorque electric 0,8 Nm pour slimBits et slimVario® - Wiha 41341

Réf. article WH-41341

Fabricant Wiha

EAN 4010995413415

L'adaptateur dynamométrique easyTorque electric Wiha transforme les tournevis slimVario® compatibles et le LiftUp electric en outil dynamométrique à 0,8 Nm. Un signal sonore et la rotation inverse visible de l'adaptateur indiquent que le couple est atteint. Testé selon IEC 60900 pour un travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84661038
Pays d'origine	Taiwan
Poids	0.059 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le serrage contrôlé de vis sur des coupe-circuits automatiques et autres composants sous tension nécessite un outil dynamométrique fiable. L'adaptateur easyTorque electric de Wiha, avec une valeur de couple fixe de 0,8 Nm et une précision de $\pm 10\%$, prévient les détériorations du matériau et les retouches coûteuses.

AVANTAGES

- Valeur de couple fixe de 0,8 Nm avec précision $\pm 10\%$ pour un vissage fiable
- Signal sonore et rotation inverse visible de l'adaptateur lorsque le couple est atteint
- Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA, vérification individuelle selon IEC 60900
- Porte-embout isolé en métal pour un maintien sûr de tous les slimBits 75 mm (slimBits 6 mm uniquement)
- Compatible avec le tournevis slimVario®, le slimVario® Stubby electric et le LiftUp electric

DONNÉES TECHNIQUES

- Valeur de couple fixe : 0,8 Nm
- Tolérance : $\pm 10\%$

- Diamètre du manche : 5,5 mm
- Longueur totale : 59 mm
- Dimensions du produit : 200 x 132 x 22 mm
- Norme : IEC 60900

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA, par exemple sur des coupe-circuits automatiques. Le porte-embout et les lames ne sont pas compris. Fabriqué à Taiwan, code HS 84661038.