

Adaptateur dynamométrique easyTorque electric 2,8 Nm pour slimBits et slimVario® - Wiha 41344

Réf. article WH-41344

Fabricant Wiha

EAN 4010995413446

L'adaptateur easyTorque electric Wiha permet le vissage contrôlé à 2,8 Nm sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le signal sonore et la rotation inverse visible de l'adaptateur signalent que le couple est atteint. Extensible et compatible avec les produits Vario Family et tous les tournevis slimVario®.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84661038
Pays d'origine	Taiwan
Poids	0.04 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

L'adaptateur easyTorque electric de Wiha, avec une valeur de couple fixe de 2,8 Nm et une précision de $\pm 10\%$, assure un vissage fiable et sans dommage. Le porte-embout isolé en métal maintient les slimBits 75 mm de manière sûre et transforme les tournevis slimVario® compatibles et le LiftUp electric en outil dynamométrique.

AVANTAGES

- Valeur de couple fixe de 2,8 Nm avec précision $\pm 10\%$ pour un vissage fiable
- Signal sonore et rotation inverse visible de l'adaptateur lorsque le couple est atteint
- Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA, vérification individuelle selon IEC 60900
- Extensible et compatible avec les produits Vario Family et la gamme slimVario®
- Porte-embout isolé en métal pour tous les slimBits 6 mm (longueur 75 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

- Valeur de couple fixe : 2,8 Nm
- Tolérance : $\pm 10\%$
- Diamètre du manche : 5,5 mm

- Longueur totale : 59 mm
- Dimensions du produit : 200 x 132 x 22 mm
- Norme : IEC 60900

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé sur des coupe-circuits automatiques et autres pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le porte-embout et les lames ne sont pas compris. Fabriqué à Taiwan, code HS 84661038.