

Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4" isolé 178 mm - Wiha 43128

Réf. article WH-43128

Fabricant Wiha

EAN 4010995431280

L'adaptateur Wiha TorqueVario-S electric relie les tournevis dynamométriques isolés de la série 2872 aux douilles 1/4" pour un serrage et un desserrage contrôlés de vis six pans et d'écrous sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Chaque pièce est testée individuellement selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **84661038**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.03 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Pour étendre l'usage du tournevis dynamométrique TorqueVario-S electric aux vis six pans et aux écrous, cet adaptateur de clé à douille assure la connexion. L'isolation est intégrée dans l'adaptateur selon IEC 60900. Le verrouillage à billes permet un échange rapide des douilles 1/4" sans outil.

AVANTAGES

- Relie le TorqueVario-S electric (série 2872) à toutes les douilles 1/4"
- Verrouillage à billes pour un remplacement rapide de douille sans outil
- Testé individuellement selon IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC
- Certifié VDE pour l'installation électrique professionnelle
- Conception compacte : longueur 178 mm, diamètre extérieur 12 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraînement : 1/4" quatre pans
- Diamètre extérieur : 12 mm
- Diamètre lame six pans : 3,8 mm
- Longueur totale : 178 mm

- Dimensions : 210 x 40 x 15 mm (L x l x h)
- Norme : IEC 60900

APPLICATIONS

Serrage et desserrage contrôlés de vis six pans et d'écrous sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Compatible uniquement avec les tournevis dynamométriques Wiha TorqueVario-S electric (série 2872).

Fabriqué en Allemagne (DEU). Fabriqué selon IEC 60900. Code douanier : 84661038.