

Outil de sertissage automatique pour cosses de conducteurs sertissage hexagonal 0,08-16 mm² 210 mm - Wiha 41246

Réf. article WH-41246

Fabricant Wiha

EAN 4010995412463

L'outil de sertissage automatique Wiha 41246 traite les cosses de conducteurs avec et sans collet isolant (DIN 46228, EN 50027) dans la plage de section de 0,08 à 16 mm², ainsi que les cosses jumelées jusqu'à 10 mm² - le sertissage hexagonal empêche le blocage des petites cosses. La pression de sertissage adaptée automatiquement et le dispositif d'avance garantissent des sertissages réguliers ; un levier intégré permet l'annulation manuelle à tout moment.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.545 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 50027 DIN 46228

DESCRIPTION

Avec les pinces à sertir classiques, les cosses de conducteurs risquent de se coincer ou d'être mal serties - ce qui génère des déchets et fait perdre du temps. L'outil de sertissage automatique Wiha avec sertissage hexagonal élimine ces deux problèmes : la pression de sertissage adaptée automatiquement garantit des sertissages réguliers et de haute qualité ; le dispositif d'avance intégré empêche le sertissage de l'enveloppe en matière plastique.

AVANTAGES

- Large plage de sertissage 0,08-16 mm² (cosses vides) et 2 x 0,25-2 x 10 mm² (cosses jumelées) - deux outils en un
- Sertissage hexagonal : les petites cosses de conducteurs ne restent pas accrochées
- Pression de sertissage adaptée automatiquement pour des sertissages réguliers et de haute qualité
- Le dispositif d'avance protège la gaine et empêche le sertissage de l'enveloppe plastique
- Levier intégré permettant l'annulation manuelle du processus de sertissage à tout moment
- Poignées en plastique élastique amortissant les chocs pour un travail moins fatigant

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 210 mm
- Section min.-max. : 0,08-16 mm² (AWG 28-5)
- Cosses jumelées : 2 x 0,25-2 x 10,00 mm²
- Dimensions du produit : 330 x 135 x 25 mm (L x l x h)
- Type de sertissage : hexagonal
- Norme : DIN 46228, EN 50027

APPLICATIONS

- Mise en oeuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant en installation électrique et en construction d'armoires
- Utilisation pour les cosses vides et jumelées dans les appareillages, barrettes de bornes et borniers

Fabriqué en Allemagne. Code HS : 82032000.