

## Tournevis SoftFinish electric slimVario 6 mm pour embouts slimBit VDE - Wiha 34577

Réf. article WH-34577

Fabricant Wiha

EAN 4010995345785

Le tournevis Wiha 2831 SoftFinish electric slimVario accepte tous les embouts slimBit de 6 mm et permet de travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La poignée ergonomique SoftFinish avec protection antidérapante préserve les tendons et les articulations lors d'une utilisation prolongée. Testé et certifié selon IEC 60900, recommandé par les médecins et thérapeutes de l'AGR.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Numéro de tarif douanier | 84661038 |
| Pays d'origine           | Pologne  |
| Poids                    | 0.07 kg  |



## NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

## DESCRIPTION

Le tournevis 2831 SoftFinish electric slimVario associe un porte-embout certifié VDE à la poignée ergonomique SoftFinish pour former un outil polyvalent pour électriciens. Grâce au système de porte-embout slimBit 6 mm isolé, des lames jusqu'à 33 % plus fines que les embouts conventionnels atteignent les éléments à vis et à ressorts en profondeur sans retirer l'isolation. La poignée et tous les embouts slimBit utilisés font l'objet d'un essai individuel selon IEC 60900.

### AVANTAGES

- Certifié VDE selon IEC 60900 - homologué pour les travaux jusqu'à 1 000 V AC
- slimTechnology - jusqu'à 33 % plus fin que les lames standard, accès aux vis en profondeur
- Poignée SoftFinish avec protection antidérapante, diamètre 30 mm - ergonomique, préserve tendons et articulations
- Porte-embout métallique isolé - maintient tous les embouts slimBit 6 mm de façon fiable
- Recommandé par l'AGR allemand - certifié par des médecins et thérapeutes

### DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 160 mm

- Diamètre de la poignée: 30 mm
- Diamètre extérieur de la lame: 13 mm
- Longueur de lame visible: 50 mm
- Entraînement: 6,0 mm (uniquement pour embouts slimBit 6 mm)
- Remarque: non compatible avec les embouts C 6,3 ou E 6,3
- Outillage pour l'électricité: Oui
- Certifié VDE: Oui
- Norme: IEC 60900

## **APPLICATIONS**

Pour les électriciens et électriciens de maintenance: travaux sur armoires électriques, prises, bornes et autres composants sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Compatible avec le système porte-embout slimVario et slimTorque VDE.

Fabriqué en Pologne. Code HS 84661038.