

## Cliquet réversible isolé 3/8" electric 200 mm, certifié VDE - Wiha 43052

Réf. article WH-43052

Fabricant Wiha

EAN 4010995430528

Le cliquet réversible electric 3/8" isolé de Wiha permet de travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La molette intégrée assure un démarrage rapide avec la distance de sécurité nécessaire lors des premiers tours, tandis que la denture fine du mécanisme à cliquet s'adapte aux espaces restreints. La bille de sécurité maintient fermement la douille et se libère d'une simple pression sur le bouton.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Numéro de tarif douanier | 82041100 |
| Pays d'origine           | Chine    |
| Poids                    | 0.353 kg |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 60900

## DESCRIPTION

Pour les installations électriques où la sécurité ne souffre aucun compromis, le cliquet réversible electric 3/8" isolé de Wiha allie protection fiable et maniabilité pratique. Certifié VDE et soumis à un contrôle individuel selon la norme IEC 60900, il est homologué pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Dimensions : 200 x 66 x 37 mm.

## AVANTAGES

- Molette pour un démarrage rapide à distance de sécurité lors des premiers tours
- Manche antidérapant et ergonomique pour un serrage puissant et confortable
- Denture fine avec faible angle de retour pour travailler dans les espaces restreints
- Bille de sécurité pour un maintien fiable des douilles, libération par bouton-poussoir
- Commutation droite/gauche pour une flexibilité accrue lors des travaux
- Certifié VDE, contrôle individuel selon CEI 60900 jusqu'à 1 000 V CA

## DONNÉES TECHNIQUES

- Entraînement quatre pans : 3/8"
- Longueur totale : 200 mm

- Dimensions : 200 x 66 x 37 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui
- Testé selon CEI 60900
- Article ESD : Non

## **APPLICATIONS**

Installation sûre de bornes et manchons, raccordements de conducteurs et vissage de rails d'alimentation électrique. Adapté à tous les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Fabriqué en Chine (HS 82041100). Certifié VDE et contrôlé selon CEI 60900.