

Douille isolée six pans mâle 3/8" 13,0 mm, 45 mm - Wiha 43069

Réf. article WH-43069

Fabricant Wiha

EAN 4010995430696

Douille pour clé à douille isolée certifiée VDE, avec carré d'entraînement 3/8" et six pans mâle de 13,0 mm, pour les travaux sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. L'isolation complète prévient les courts-circuits en cas de contact accidentel avec un conducteur. Testée selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82042000
Pays d'origine	Chine
Poids	0.04 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

La douille isolée Wiha 246 de 13,0 mm six pans mâle avec entraînement 3/8" est conçue pour une utilisation en sécurité sur les installations électriques jusqu'à 1 000 V AC. Chaque pièce est soumise à un test individuel selon la norme IEC 60900.

AVANTAGES

- Isolation complète conforme à la norme IEC 60900, avec contrôle unitaire
- Six pans mâle 13,0 mm pour vis et écrous hexagonaux courants
- Carré d'entraînement 3/8", compatible avec la clé à cliquet isolée et l'adaptateur de Wiha
- Longueur totale 45 mm pour une utilisation dans les espaces restreints
- Certifiée VDE pour les travaux sur pièces sous tension

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle : 13,0 mm
- Longueur totale : 45 mm
- Entraînement : 3/8" carré
- Dimensions : 45 x 23 x 23 mm (L x l x h)

- Certifié VDE : Oui

APPLICATIONS

Serrage et desserrage de vis et d'écrous M13 sur armoires électriques, bornes et rails conducteurs. Compatible uniquement avec la clé à cliquet isolée, l'adaptateur pour poignée transversale et l'adaptateur slimVario® electric de Wiha.

Pays d'origine : Chine. Code HS : 82042000.