

Douille isolée six pans mâle 3/8" 19,0 mm, 47 mm - Wiha 43074

Réf. article WH-43074

Fabricant Wiha

EAN 4010995430740

Douille pour clé à douille isolée certifiée VDE, avec carré d'entraînement 3/8" et six pans mâle de 19,0 mm, pour les travaux sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. L'isolation complète prévient les courts-circuits en cas de contact accidentel avec un conducteur. Testée selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82042000**Pays d'origine **Chine**Poids **0.05 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

La douille isolée Wiha 246 de 19,0 mm six pans mâle avec entraînement 3/8" est conçue pour une utilisation en sécurité sur les installations électriques jusqu'à 1 000 V AC. Chaque pièce est soumise à un test individuel selon la norme IEC 60900.

AVANTAGES

- Isolation complète conforme à la norme IEC 60900, avec contrôle unitaire
- Six pans mâle 19,0 mm pour vis et écrous hexagonaux courants
- Carré d'entraînement 3/8", compatible avec la clé à cliquet isolée et l'adaptateur de Wiha
- Longueur totale 47 mm pour une utilisation dans les espaces restreints
- Certifiée VDE pour les travaux sur pièces sous tension

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle : 19,0 mm
- Longueur totale : 47 mm
- Entraînement : 3/8" carré
- Dimensions : 47 x 23 x 23 mm (L x l x h)

- Certifié VDE : Oui

APPLICATIONS

Serrage et desserrage de vis et d'écrous M19 sur armoires électriques, bornes et rails conducteurs. Compatible uniquement avec la clé à cliquet isolée, l'adaptateur pour poignée transversale et l'adaptateur slimVario® electric de Wiha.

Pays d'origine : Chine. Code HS : 82042000.