

Douille isolée pour clé à douille 3/8" six pans mâle 4,0 mm x 75 mm - Wiha 43105

Réf. article WH-43105

Fabricant Wiha

EAN 4010995431051

Douille entièrement isolée avec entraînement 3/8" et six pans mâle de 4,0 mm pour travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Testée selon EN/IEC 60900 et certifiée VDE. Adaptée aux vis à six pans creux dans les installations électriques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82042000
Pays d'origine	Chine
Poids	0.05 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Cette douille avec six pans mâle de 4,0 mm et entraînement 3/8" permet le serrage et le desserrage en sécurité de vis à six pans creux sur des composants électriques sous tension. L'isolation complète protège l'utilisateur lors de travaux jusqu'à 1 000 V AC, selon les exigences de la norme EN/IEC 60900.

AVANTAGES

- Entièrement isolée jusqu'à 1 000 V AC - protection lors des travaux sur des installations sous tension
- Testée selon EN/IEC 60900 - intégrité de l'isolation conforme aux normes
- Six pans mâle 4,0 mm - adapté aux tailles de vis à six pans creux courantes en électrotechnique
- Longueur 75 mm - portée suffisante pour les fixations en retrait
- Certifiée VDE - homologuée pour les travaux électriques professionnels

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle: 4,0 mm
- Entraînement: 3/8"

- Longueur totale: 75 mm
- Dimensions: 77 x 23 x 23 mm (L x l x h)
- Certifiée VDE: Oui
- Tension nominale: 1 000 V AC

APPLICATIONS

Pour le serrage et le desserrage de vis à six pans creux sur des équipements et installations électriques sous tension. Testée selon EN/IEC 60900.

Fabriqué en Chine. Code douanier: 82042000.