

Douille isolée pour clé à douille 3/8" six pans mâle 5,0 mm x 75 mm - Wiha 43106

Réf. article WH-43106

Fabricant Wiha

EAN 4010995431068

Douille entièrement isolée avec entraînement 3/8" et six pans mâle de 5,0 mm pour travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Testée selon EN/IEC 60900 et certifiée VDE. Adaptée aux vis à six pans creux dans les installations électriques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82042000**Pays d'origine **Chine**Poids **0.06 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Cette douille avec six pans mâle de 5,0 mm et entraînement 3/8" permet le serrage et le desserrage en sécurité de vis à six pans creux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. L'isolation complète, testée selon EN/IEC 60900, assure une protection fiable même dans les zones étroites et difficiles d'accès.

AVANTAGES

- Entièrement isolée jusqu'à 1 000 V AC - protection fiable lors des travaux sous tension
- Testée selon EN/IEC 60900 - intégrité de l'isolation conforme aux normes
- Six pans mâle 5,0 mm - adapté aux tailles courantes en électrotechnique
- Longueur 75 mm - adaptée aux fixations profondes et difficiles d'accès
- Certifiée VDE - homologuée pour les travaux électriques professionnels

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle: 5,0 mm
- Entraînement: 3/8"
- Longueur totale: 75 mm

- Dimensions: 77 x 23 x 23 mm (L x l x h)
- Certifiée VDE: Oui
- Tension nominale: 1 000 V AC

APPLICATIONS

Pour le serrage et le desserrage de vis à six pans creux sur des équipements et installations électriques sous tension. Testée selon EN/IEC 60900.

Fabriqué en Chine. Code douanier: 82042000.