

Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric Fente/Phillips 6 embouts slim VDE 1 000 V CA - Wiha 38610

Réf. article WH-38610

Fabricant Wiha

EAN 4010995386108

Le Wiha LiftUp electric est le tournevis à magasin d'embouts certifié VDE pour les électriciens en déplacement. Le magasin contenant 6 embouts slim (75 mm) sort d'une simple pression sur un bouton. Les embouts slim avec isolation intégrée permettent d'accéder aux vis et bornes à ressort situées en profondeur. Contrôlé individuellement selon CEI 60900 pour un travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA. Compatible avec la gamme Wiha ElectricVario Family.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.162 kg



DESCRIPTION

Le LiftUp electric loge 6 embouts slim dans le manche et les rend disponibles d'une simple pression sur un bouton - économisant 75 % d'espace par rapport aux jeux d'embouts conventionnels. Le porte-embout ClicFix isolé en métal verrouille mécaniquement chaque embout de manière sûre. Les embouts slim fins de 75 mm ont l'isolation de protection entièrement intégrée dans la zone avant, offrant un accès aux vis et bornes à ressort situées en profondeur. Le capuchon rotatif permet un guidage précis avec un seul doigt. Tous les composants sont certifiés selon CEI 60900.

AVANTAGES

- Contrôlé individuellement selon CEI 60900, certifié VDE - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Embouts slim avec isolation encastrée : accès aux vis et bornes à ressort en profondeur
- Porte-embout ClicFix métallique : maintien verrouillé mécaniquement
- Gain de 75 % d'espace par rapport aux jeux d'embouts conventionnels
- Compatible avec tous les produits de la gamme Wiha ElectricVario Family

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : 193 x 39 x 39 mm
- Porte-embout : isolé, ClicFix, pour embouts slim 6 mm uniquement
- Longueur des embouts slim : 75 mm
- Nombre d'embouts : 6
- Poids : 0,162 kg

- Norme : CEI 60900 (1 000 V CA)

APPLICATIONS

Pour l'installation électrique, les travaux sur tableaux électriques et la maintenance à proximité de pièces sous tension - en particulier pour l'utilisation mobile. Fabriqué selon CEI 60900. Fabriqué en Pologne. HS 82054000.