

Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric, 6 slimBits Fente/Phillips/PlusMinus, emballage carton - Wiha 38613

Réf. article WH-38613

Fabricant Wiha

EAN 4010995386139

Le LiftUp electric 38613 regroupe tournevis et magasin d'embouts isolé pour 6 slimBits dans un seul manche, livré dans un emballage en carton libre-service. Le magasin à bouton-poussoir et le porte-embout ClicFix isolé donnent un accès immédiat aux profils Fente, Phillips et PlusMinus/Pozidriv. Certifié CEI 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.19 kg



DESCRIPTION

Le tournevis LiftUp electric 38613 met trois familles de profils à la disposition de l'électricien dans un seul outil. Le rangement d'embouts dans le manche accueille six slimBits de 75 mm qui s'éjectent par simple pression d'un bouton. Le porte-embout ClicFix isolé en métal n'accepte que les slimBits de 6 mm et les maintient verrouillés jusqu'au retrait intentionnel. Le produit est fourni dans un emballage carton libre-service adapté au commerce spécialisé.

AVANTAGES

- Trois familles de profils dans un seul outil : Fente, Phillips, PlusMinus/Pozidriv
- Accès rapide par bouton-poussoir, économie de 75 % d'espace de rangement
- slimBits avec isolation de protection intégrée pour atteindre les bornes profondes
- Porte-embout ClicFix isolé en métal exclusivement pour slimBits 6 mm, maintien sûr
- Extensible et compatible avec toute la gamme ElectricVario Family (EVF) de Wiha
- Capuchon rotatif pour réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : 283 x 50 x 40 mm (L x l x h) emballage compris
- Longueur des embouts : 75 mm (slimBits 6 mm uniquement)
- Certifié VDE : Oui
- Emballage libre-service : Oui
- Composition : slimBit Fente 3,0 mm (34579), Fente 4,0 mm (34580), Fente 5,5 mm (34581),

Phillips PH1 (34583), Phillips PH2 (34584), PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

- Norme : CEI 60900

APPLICATIONS

Convient pour les travaux d'installation électrique à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA, en particulier en utilisation mobile. Pays d'origine : Pologne (POL), code SH 82054000.