

Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric, 6 slimBits Fente/Phillips, emballage carton - Wiha 38612

Réf. article WH-38612

Fabricant Wiha

EAN 4010995386122

Le LiftUp electric 38612 regroupe tournevis et magasin d'embouts isolé pour 6 slimBits dans un seul manche, livré dans un emballage en carton réutilisable. Une simple pression sur le bouton fait sortir le magasin et libère les slimBits de 75 mm pour un accès immédiat aux bornes profondes. Certifié CEI 60900 pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.19 kg



DESCRIPTION

Le tournevis LiftUp electric 38612 offre aux électriciens les profils Fente et Phillips dans un outil compact. Le rangement d'embouts intégré au manche accueille 6 slimBits et s'ouvre par simple pression d'un bouton. Le porte-embout ClicFix isolé en métal verrouille chaque embout de manière fiable. Le produit est livré dans un emballage carton libre-service adapté à la présentation en rayon.

AVANTAGES

- Gain de place : 6 slimBits dans le manche, économie de 75 % d'espace par rapport à des embouts en vrac
- Accès rapide grâce au magasin à bouton-poussoir avec éjection automatique
- slimBits avec isolation de protection intégrée pour atteindre les vis et bornes situées en profondeur
- Porte-embout ClicFix isolé assure un verrouillage fiable
- Compatible avec toute la gamme ElectricVario Family (EVF) de Wiha
- Capuchon rotatif pour un travail sans fatigue

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : 283 x 50 x 40 mm (L x l x h) emballage compris
- Longueur des embouts : 75 mm
- Certifié VDE : Oui
- Emballage libre-service : Oui

- Composition : slimBit Fente 2,5 mm (34578), Fente 3,0 mm (34579), Fente 4,0 mm (34580), Fente 5,5 mm (34581), Phillips PH1 (34583), Phillips PH2 (34584)
- Norme : CEI 60900

APPLICATIONS

Convient pour les travaux d'installation électrique à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA, en particulier en utilisation mobile. Pays d'origine : Pologne (POL), code SH 82054000.