

Multitool PocketStar Six pans 7 pcs avec accroche SB, 2-8 mm - Wiha 23041

Réf. article WH-23041

Fabricant Wiha

EAN 4010995230418

Wiha PocketStar avec 7 lames six pans (2/2,5/3/4/5/6/8 mm) dans un étui pliable renforcé en fibre de verre, longueur 120 mm, avec accroche SB. Le bouton d'extraction permet la sélection d'une lame sans repousser les autres. Convient à l'atelier, à l'utilisation mobile et à la présentation en linéaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.205 kg



DESCRIPTION

Le jeu de clés mâles Wiha PocketStar SB correspond au modèle 23040 en termes de conception et de fonctionnement, avec en plus une accroche SB pour la présentation en linéaire ou en présentoir. Sept lames six pans de 2 à 8 mm dans un étui pliable renforcé en fibre de verre (120 mm). Sélection d'une seule lame via le bouton d'extraction, positions de travail entre 90° et 270°.

AVANTAGES

- Sélection d'une seule lame via le bouton d'extraction - plus de doigts coincés, pas de retour des autres lames
- 7 tailles courantes (2/2,5/3/4/5/6/8 mm) - couvre les besoins de l'atelier et de la construction
- Position de travail entre 90° et 270° - tournevis et bras de levier dans un seul outil
- Accroche SB pour présentation en linéaire ou en présentoir
- Boîtier renforcé en fibre de verre, 120 mm de long, utilisable avec manche en T ou longitudinal
- Lames en acier chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée

DONNÉES TECHNIQUES

- Lames incluses: Six pans 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Matériau lame: Acier chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée
- Boîtier: Renforcé fibre de verre, ergonomique, longueur 120 mm
- Dimensions: 120 x 41 x 33 mm (L x l x h)
- Poids: 205 g

- Emballage libre-service: Oui
- EAN: 4010995230418

APPLICATIONS

Convient aux travaux d'assemblage et de maintenance en atelier, construction mécanique, automobile et pour la présentation en point de vente. L'étui facilite l'introduction et le retrait des vis dans des perçages difficiles d'accès. Les positions de 90° à 270° permettent l'utilisation comme tournevis ou bras de levier.

Pays d'origine: Pologne. Code douanier: 82054000.