

Pince coupante diagonale grande capacite Industrial electric 180 mm, DynamicJoint® VDE - Wiha 41275

Réf. article WH-41275

Fabricant Wiha

EAN 4010995412753

La pince coupante diagonale grande capacité Industrial electric Wiha avec DynamicJoint® offre jusqu'à 40 % de force de coupe supplémentaire pour couper des fils et câbles souples à très durs (jusqu'à 2,5 mm de diamètre). Le ressort d'ouverture activable protège la main lors d'une utilisation prolongée, et les taillants en acier C 70 trempés par induction assurent une longue durée de vie. Fabriquée selon IEC 60900 - homologuée jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 5749
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.248 kg

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5749

DESCRIPTION

La coupe répétée de câbles et de fils à longueur sollicite considérablement les poignets. L'articulation DynamicJoint® de la Wiha Industrial electric transmet précisément la force manuelle sur les lames et augmente la force de coupe jusqu'à 40 %. Le ressort d'ouverture à commande manuelle permet de travailler sans fatigue même lors d'utilisations prolongées.

AVANTAGES

- Jusqu'à 40 % de force de coupe supplémentaire grâce au levier de transmission DynamicJoint® optimisé
- Ressort d'ouverture activable et désactivable pour ménager la main en utilisation continue
- Taillants trempés par induction à environ 64 HRC en acier à outils C 70 - longue durée de vie
- Certifiée VDE selon IEC 60900 - utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V CA
- Forme de tête semi-ronde pour une arête de coupe nette
- Poignée bi-matière ergonomique pour une prise en main sûre



DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 180 mm (7")
- Dimensions: 180 x 50 x 35 mm (L x l x h)
- Diamètre max: 2,5 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 3,8 mm
- Fil dur: jusqu'à 2,7 mm
- Indice de force de coupe: 18

APPLICATIONS

Conçue pour les électriciens et installateurs professionnels qui coupent quotidiennement des fils et câbles de dureté variable. L'homologation IEC 60900 jusqu'à 1 000 V CA permet une utilisation sécurisée sur des pièces sous tension. Un entretien régulier avec une goutte d'huile prolonge la durée de vie.

Fabriquée au Vietnam. Code HS: 82032000. Normes: DIN ISO 5749, IEC 60900.