

Bosch Rexroth R165363210. Guide À BILLES EN ACIER AU Carbone KWC-065-FLS-C3- P-2


Réf. article BRR-R165363210

Fabricant Bosch Rexroth

Guide à billes, FLS, taille 65, acier CS, précision, précharge élevée, sans cage à billes

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de précision	P - Précision
Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 14728-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Précharge	C3 - précharge élevée



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 14728-1

DESCRIPTION

Le guide à billes est très précis et possède les propriétés suivantes:

Taille de construction 65

Modèle FLS: Largeur = à bride, longueur = long, hauteur = standard

Corps du chariot de guidage en acier au carbone CS

Classe de précharge C3: Précharge élevée

Classe de précision P: Précision

Sans cage à billes

Conservé

Sans lubrification initiale

Sans élément à rapporter à gauche (bord de butée avant)

Sans élément à rapporter à droite (bord de butée avant)

Graisser d'angle 45° fourni en vrac.

Corps du chariot de guidage en version standard

Longueur totale du chariot de guidage = 243,0 mm

Construction interchangeable: Les chariots de guidage et les rails de guidage peuvent être combinés entre eux dans chaque précision.

- Domaine d'application: Pour les exigences de rigidité extrêmes

- Guides à billes pour charges lourdes pour la construction mécanique lourde, avec une capacité de charge extrêmement élevée
- Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
- Deux alésages supplémentaires situés au milieu du guide à billes permettent d'augmenter la rigidité lors de l'application d'une charge de bas en haut ou d'une charge latérale
- Résistance élevée aux couples de rotation
- Éléments rapportés à fixation par le haut et par le bas sur le guide à billes
- Faible quantité de lubrifiant grâce à la nouvelle conception des canaux de lubrification
- Fonctionnement silencieux et souple grâce à la conception optimale de la recirculation et du guidage des billes
- Variations réduites de la déformation élastique grâce à la forme optimale de la zone d'entrée et au nombre élevé de billes
- Différentes classes de précharge
- Taraudage de fixation sur face avant pour l'ensemble des pièces rapportées
- Convient pour tous les rails à billes SNS
- Interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de toutes les exécutions de rails à billes avec toutes les variantes de guides à billes

Produkteigenschaften

Version	Guidage à billes sur rails
Calibre [mm]	65
Modèle	FLS – à bride, long, hauteur standard
Type de construction	Guides à billes, pour charges élevées
Matériau, guidages sur rails profilés	Acier au carbone
Classe de précharge	C3 - précharge élevée
Classe de précision	P – Précis
Racleur	SS – Racleur standard
Cage à billes	Sans cage à billes (standard)
Auto-réglage pour compensation des défauts d'alignement	Sans auto-alignement
Largeur chariot de guidage [mm]	170
Longueur du chariot de guidage [mm]	243
Hauteur du chariot de guidage [mm]	76
Hauteur du chariot de guidage avec rail de guidage [mm]	90
Lubrification	Conservé
Accélération maximale a_{max} [m/s ²]	250
Indication de l'accélération maximale a_{max}	Si $F_{comb} > 2,8 \cdot F_{pr}$: $a_{max} = 50 \text{ m/s}^2$
Vitesse linéaire maximale admissible v_{max} [m/s]	3
Température ambiante admissible (min. ... max.)	-10 °C ... +80 °C

Produkteigenschaften

Indication : température ambiante admissible (min. ... max.)	Autorisé brièvement jusqu'à 100 °C. En cas de températures négatives, nous consulter.
Coefficient de frottement μ	0.002 ... 0.003
Indication : coefficient de frottement μ	Sans frottement du racleur
Poids [kg]	14.15
Capacité de charge dynamique C50 [N]	281000
Indication : capacité de charge dynamique C50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge dynamique C100 [N]	223000
Indication : capacité de charge dynamique C100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge statique C0 [N]	404000
Capacité de charge en torsion dynamique Mt50 [Nm]	11100
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion dynamique Mt100 [Nm]	8810
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion statique Mt0 [Nm]	16000
Moment longitudinal dynamique ML50 [Nm]	10300
Indication du moment longitudinal dynamique ML50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Moment longitudinal dynamique ML100 [Nm]	8160
Indication du moment longitudinal dynamique ML100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Moment longitudinal statique ML0 [Nm]	14800
Pas T du rail de guidage [mm]	150
Dimension A (guidages sur rails profilés) [mm]	170
Dimension A1 (guidages sur rails profilés) [mm]	85
Dimension A2 (systèmes de rails profilés) [mm]	63

Produkteigenschaften

Dimension A3 (systèmes de rails profilés) [mm]	53.5
Dimension B (guidages sur rails profilés) [mm]	243
Dimension B tolérance (guidage sur rails profilés) [mm]	+0.5
Dimension B1 [mm]	194.6
Dimension E1 [mm]	142
Dimension E2 (guidages sur rails profilés) [mm]	110
Dimension E3 (guidages sur rails profilés) [mm]	82
Dimension E8 (guidages sur rails profilés) [mm]	76
Dimension E8.1 (guidages sur rails profilés) [mm]	100
Dimension E9 (guidages sur rails profilés) [mm]	11
Dimension E9.1 (guidages sur rails profilés) [mm]	53.5
Dimension H [mm]	90
Dimension H1 (guidages sur rails profilés) [mm]	76
Dimension H2 avec bande de protection (guidages sur rails profilés) [mm]	60.15
Dimension H2 sans bande de protection (guidages sur rails profilés) [mm]	59.85
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm]	16
Dimension N1 (guidages sur rails profilés) [mm]	23
Dimension N2 (guidages sur rails profilés) [mm]	14
Dimension N6 (guidages sur rails profilés) [mm]	38.5
Dimension N6 tolérance (guidages sur rails profilés) [mm]	±0.5
Dimension S1 (guidages sur rails profilés) [mm]	14.6
Dimension S2 (guidages sur rails profilés)	M16
Dimension S5 (guidages sur rails profilés) [mm]	18
Dimension S9	M4x7 mm
Dimension S9 diamètre de filetage (guidages sur rails profilés)	M4
Dimension S9 pas de la vis à billes [mm]	7
Dimension T1 min [mm]	21
Dimension V1 [mm]	15