

Bosch Rexroth R162111820. Guide À BILLES EN ACIER AU Carbone KWD-015-SNH-C1- X-1

Réf. article BRR-R162111820

Fabricant Bosch Rexroth

Guide à billes, SNH, taille 15, acier CS, précision extra, faible précharge, sans cage à billes

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Genauigkeitsklasse	X
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Vorspannung	C1



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 14728-1

DESCRIPTION

Le guide à billes est très précis et possède les propriétés suivantes:

Taille de construction 15

Modèle SNH: Largeur = étroit, longueur = normal, hauteur = haut

Corps du chariot de guidage en acier au carbone CS

Classe de précharge C1: Faible précharge

Classe de précision XP: Précision extra

Sans cage à billes

Première lubrification et conservation

Graisse pour roulements à billes Dynalub 510

Sans élément à rapporter à gauche (bord de butée avant)

Sans élément à rapporter à droite (bord de butée avant)

Raccordement de lubrification droit fourni en vrac.

Corps du chariot de guidage en version standard

Longueur totale du chariot de guidage = 58,2 mm

Construction interchangeable: Les chariots de guidage et les rails de guidage peuvent être combinés entre eux dans chaque précision.

- Domaine d'utilisation: Pour les espaces de montage exigus dans le sens transversal et les

exigences de rigidité élevées

- Rigidité supérieure à celle de SNS
- Variations des forces de frottement nettement réduites, niveau de force de frottement faible, particulièrement sous charge extérieure
- Précision maximale
- Zone d'entrée brevetée, permettant d'augmenter la précision de déplacement jusqu'à un facteur de six
- Domaine d'application: Pour les espaces de montage exigus dans le sens latéral et les exigences de rigidité élevées
- Rigidité supérieure à celle de SNS
- Variations des forces de frottement nettement réduites, niveau de force de frottement faible, particulièrement sous charge extérieure
- Précision très élevée
- Zone d'entrée brevetée, permettant d'augmenter la précision du déplacement jusqu'à un facteur de six
- Rigidité élevée dans toutes les directions de charge – de ce fait utilisable en tant que guide individuel
- Résistance élevée aux couples de rotation
- Interchangeabilité illimitée grâce aux nombreuses possibilités de combinaison de toutes les exécutions de rails à billes avec toutes les variantes de guides à billes dans chaque classe de précision
- Lubrification longue durée possible sur plusieurs années
- Taraudage de fixation sur face avant pour l'ensemble des pièces rapportées
- Fonctionnement silencieux et souple grâce à la conception optimale de la recirculation et du guidage des billes
- Différentes classes de précharge
- Excellentes valeurs dynamiques
- Adapté pour tous les rails à billes SNS/SNO
- Les guides à billes sont lubrifiés en usine

Produkteigenschaften

Version	Guidage à billes sur rails
Calibre [mm]	15
Modèle	SNH – étroit, normal, haut
Type de construction	Guides à billes, haute précision
Matériau, guidages sur rails profilés	Acier au carbone
Classe de précharge	C1 - faible précharge
Classe de précision	XP – eXtra précis
Racleur	SS – Racleur standard
Cage à billes	Sans cage à billes (standard)
Auto-réglage pour compensation des défauts d'alignement	Sans auto-alignement

Produkteigenschaften

Largeur chariot de guidage [mm]	34
Longueur du chariot de guidage [mm]	58.2
Hauteur du chariot de guidage [mm]	23.9
Hauteur du chariot de guidage avec rail de guidage [mm]	28
Lubrification	Première lubrification, conservé
Accélération maximale $a_{\max}$ [m/s ²]	500
Indication de l'accélération maximale $a_{\max}$	Si $F_{\text{comb}} > 2,8 \cdot F_{\text{pr}}$: $a_{\max} = 50 \text{ m/s}^2$
Vitesse linéaire maximale admissible $v_{\max}$ [m/s]	5
Température ambiante admissible (min. ... max.)	-10 °C ... +80 °C
Indication : température ambiante admissible (min. ... max.)	Autorisé brièvement jusqu'à 100 °C. En cas de températures négatives, nous consulter.
Coefficient de frottement μ	0.002 ... 0.003
Indication : coefficient de frottement μ	Sans frottement du racleur
Poids [kg]	0.2
Capacité de charge dynamique C50 [N]	12400
Indication : capacité de charge dynamique C50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge dynamique C100 [N]	9860
Indication : capacité de charge dynamique C100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge statique C0 [N]	12700
Capacité de charge en torsion dynamique Mt50 [Nm]	120
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion dynamique Mt100 [Nm]	95
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion statique Mt0 [Nm]	120
Moment longitudinal dynamique ML50 [Nm]	86
Indication du moment longitudinal dynamique ML50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.

Produkteigenschaften

Moment longitudinal dynamique ML100 [Nm]	68
Indication du moment longitudinal dynamique ML100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Moment longitudinal statique ML0 [Nm]	87
Pas T du rail de guidage [mm]	60
Dimension A (guidages sur rails profilés) [mm]	34
Dimension A1 (guidages sur rails profilés) [mm]	17
Dimension A2 (systèmes de rails profilés) [mm]	15
Dimension A3 (systèmes de rails profilés) [mm]	9.5
Dimension B (guidages sur rails profilés) [mm]	58.2
Dimension B tolérance (guidage sur rails profilés) [mm]	+0.5
Dimension B1 [mm]	39.2
Dimension E1 [mm]	26
Dimension E2 (guidages sur rails profilés) [mm]	26
Dimension E8 (guidages sur rails profilés) [mm]	24.55
Dimension E9 (guidages sur rails profilés) [mm]	10.7
Dimension H [mm]	28
Dimension H1 (guidages sur rails profilés) [mm]	23.9
Dimension H2 avec bande de protection (guidages sur rails profilés) [mm]	16.3
Dimension H2 sans bande de protection (guidages sur rails profilés) [mm]	16.2
Dimension K1 (guidages sur rails profilés) [mm]	10
Dimension K2 (guidages sur rails profilés) [mm]	11.6
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm]	7.2
Dimension K4 (guidages sur rails profilés) [mm]	7.2
Dimension N3 (guidages sur rails profilés) [mm]	6
Dimension N6 (guidages sur rails profilés) [mm]	10.3
Dimension N6 tolérance (guidages sur rails profilés) [mm]	±0.5
Dimension S2 (guidages sur rails profilés)	M4
Dimension S5 (guidages sur rails profilés) [mm]	4.5
Dimension S9	M2,5x3.5 mm
Dimension S9 diamètre de filetage (guidages sur rails profilés)	M2,5
Dimension S9 pas de la vis à billes [mm]	3.5
Dimension T1 min [mm]	12

