

Crochet ESD R2 pour panneaux perforés, 150 mm, ouverture 25 mm, 15 kg, lot de 5 - Treston 853223-51

Réf. article TR-853223-51

Fabricant Treston

Crochet ESD R2 Treston qui s'accroche sans outil sur les panneaux perforés. Longueur 150 mm, ouverture 25 mm, charge jusqu'à 15 kg. Conditionnement par 5.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	83024200
Pays d'origine	Finlande
Poids	0.56 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le crochet R2 Treston (article 853223-51) s'accroche sans outil sur les panneaux perforés Treston et garde outils et pièces à portée de main au poste de travail. Sa conception ESD dissipative convient aux zones protégées contre les décharges électrostatiques et est également homologuée pour la salle blanche.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Crochet R2
Longueur du crochet	150 mm
Ouverture libre	25 mm
Pas	6 mm
Charge admissible	jusqu'à 15 kg
ESD	oui
Compatible salle blanche	oui

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Quantité par lot	5
Garantie	5 ans

UTILISATION

- Compatible avec les panneaux perforés Treston
- Montage sans outil et positionnement libre
- Pour postes de travail ESD et environnements de salle blanche