

Crochet ESD R2 pour panneaux perforés, 43 mm, ouverture 40 mm, 15 kg, lot de 5 - Treston 853220-51

Réf. article TR-853220-51

Fabricant Treston

Crochet ESD R2 Treston qui s'accroche sans outil sur les panneaux perforés. Longueur 43 mm, ouverture 40 mm, charge jusqu'à 15 kg. Conditionnement par 5.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	83024200
Pays d'origine	Finlande
Poids	0.17 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le crochet R2 Treston (article 853220-51) s'accroche sans outil sur les panneaux perforés Treston et garde outils et pièces à portée de main au poste de travail. Sa conception ESD dissipative convient aux zones protégées contre les décharges électrostatiques et est également homologuée pour la salle blanche.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Crochet R2
Longueur du crochet	43 mm
Ouverture libre	40 mm
Pas	4 mm
Charge admissible	jusqu'à 15 kg
ESD	oui
Compatible salle blanche	oui

Quantité par lot

5

Garantie

5 ans

UTILISATION

- Compatible avec les panneaux perforés Treston
- Montage sans outil et positionnement libre
- Pour postes de travail ESD et environnements de salle blanche