

Cadre d'extrémité ouvert ESD, profondeur 400 x hauteur 2000 mm - Treston 830895-49

Réf. article TR-830895-49

Fabricant Treston

Cadre d'extrémité ouvert robuste pour le système de rayonnage Treston. ESD et adapté aux salles blanches. Forme la fermeture latérale d'une ligne de rayonnage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif
douanier **94032080**Pays d'origine **Finlande**Poids **4.73 kg****TRESTON****830895-49**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le cadre d'extrémité Treston 830895-49 est un cadre d'extrémité ouvert et robuste pour le système de rayonnage modulaire. Sa construction ESD dissipe les charges électrostatiques et convient à une utilisation en salle blanche. Il forme la fermeture latérale d'une ligne de rayonnage.

DONNÉES TECHNIQUES

- **Profondeur:** 400 mm
- **Hauteur:** 2000 mm
- **Largeur:** 20 mm
- **ESD:** oui
- **Adapté salle blanche:** oui
- **Garantie:** 5 ans

APPLICATIONS

Comme cadre d'extrémité latéral pour les systèmes de rayonnage ESD et adaptés aux salles blanches en fabrication électronique et laboratoire.