

Cadre latéral ouvert, ESD, profondeur 600 x hauteur 2400 mm - Treston 851724-49

Réf. article TR-851724-49

Fabricant Treston

Cadre latéral ESD ouvert pour systèmes de rayonnage Treston, profondeur 600 mm et hauteur 2400 mm. Il forme la structure porteuse latérale et convient aux salles blanches.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	94032080
Pays d'origine	Finlande
Poids	3.36 kg



851724-49

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le cadre latéral ouvert 851724-49 de Treston constitue la structure porteuse latérale des systèmes de rayonnage modulaires. Sa construction ouverte permet un montage flexible et un accès facile des deux côtés. Avec une profondeur de 600 mm et une hauteur de 2400 mm, il convient aux rayonnages profonds et hauts.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence	851724-49
Profondeur	600 mm
Hauteur	2400 mm
ESD	Oui
Compatible salle blanche	Oui
Garantie	5 ans

UTILISATION

- Dissipatif pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Adapté à une utilisation en salle blanche
- Structure de base pour le montage modulaire de rayonnages hauts