

Cadre latéral ouvert, ESD, profondeur 600 x hauteur 2000 mm - Treston 851725-49

Réf. article TR-851725-49

Fabricant Treston

Cadre latéral ESD ouvert pour systèmes de rayonnage Treston, profondeur 600 mm et hauteur 2000 mm. Il forme la structure porteuse latérale et convient aux salles blanches.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	94032080
Pays d'origine	Finlande
Poids	5 kg

TRESTON

851725-49

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le cadre latéral ouvert 851725-49 de Treston constitue la structure porteuse latérale des systèmes de rayonnage modulaires. Sa construction ouverte permet un montage flexible et un accès facile des deux côtés. Avec une profondeur de 600 mm, il offre une capacité de rangement supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence	851725-49
Profondeur	600 mm
Hauteur	2000 mm
ESD	Oui
Compatible salle blanche	Oui
Garantie	5 ans

UTILISATION

- Dissipatif pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Adapté à une utilisation en salle blanche
- Structure de base pour le montage modulaire de systèmes de rayonnage