

Bras pivotant à double articulation 60 mm, longueur 200 + 200 mm, charge 15 kg, ESD - Treston 880010-49

Réf. article TR-880010-49

Fabricant Treston

EAN 6416763078769

Bras pivotant ESD conducteur à double articulation, diamètre 60 mm et deux segments de 200 mm. Charge admissible jusqu'à 15 kg. Pivotant pour un positionnement flexible des accessoires au poste de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	94039090
Pays d'origine	Finlande
Poids	2.27 kg



880010-49

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le bras pivotant à double articulation Treston offre une grande amplitude de pivotement grâce à deux segments articulés de 200 mm chacun. Avec un diamètre de 60 mm et une charge admissible jusqu'à 15 kg, il convient au montage de supports, de luminaires ou de moniteurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre	60 mm
Longueur	200 + 200 mm
Charge admissible	15 kg
Version	ESD, conducteur

APPLICATION

Pour la fixation pivotante et flexible d'accessoires sur les postes Treston en zone protégée ESD.