

## Bac à bec d'étagère et de flux de matières 40 x 11,7 x 9 cm - Auer ESD RK 4109

Réf. article ESD RK 4109

Fabricant Auer

Bac à bec d'étagère et de flux de matières à façade ouverte, pour une présentation claire et un prélèvement rapide des petites pièces en rayon. Façade ouverte pour un accès rapide et une bonne visibilité

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b>      |
| Certification            | <b>IEC 61340-5-1</b>           |
| Détection de position    | <b>Non</b>                     |
| Hinweis                  | <b>Stück auf Palette - 624</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>39231000</b>                |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>               |
| Poids                    | <b>0.379 kg</b>                |



### NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Bac à bec d'étagère et de flux de matières à façade ouverte, pour une présentation claire et un prélèvement rapide des petites pièces en rayon.

- Façade ouverte pour un accès rapide et une bonne visibilité
- Adapté aux chariots système Auer et aux profondeurs d'étagère de 30 à 60 cm
- Extensible avec fenêtres de visualisation, cloisons transversales et longitudinales et étiquettes
- Dispositif de maintien empêchant le retrait involontaire de l'étagère
- Gerbable de manière stable pour le stockage
- Version dissipatrice selon IEC 61340-5-1, résistance volumique  $10^3 < 10^{10}$  Ohm/cm pour la manipulation sûre des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Utilisé en préparation de commandes, approvisionnement de ligne et atelier pour le rangement ordonné des petites pièces.

En polypropylène (PP) résistant, fabriqué en Allemagne.

### Caractéristiques techniques

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions ext. Lo x La x H      | 40 x 11,7 x 9 cm               |
| Dimensions interieures           | 37,1 x 9,9 x 8,8 cm            |
| Hauteur intérieure utile en pile | 8,1 cm                         |
| Champ d                          | 6,6 x 4,3 cm                   |
| Pour profondeur de rayonnage     | 40 cm                          |
| Volume                           | 3 litres                       |
| Poids                            | 379 g                          |
| Materiau                         | ESD PP                         |
| Couleur                          | noir signal similaire RAL 9017 |
| Spéc. résistance volumique       | $10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm        |