

Chariot porte-bac ESD 62 x 42 x 17,2 cm - Auer ESD RO 64 FE

Réf. article ESD RO 64 FE

Fabricant Auer

Chariot porte-bac ESD en matériau électriquement conducteur pour déplacer en toute sécurité bacs et composants sensibles ESD. La conception électriquement conductrice évacue les charges électrostatiques en toute sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hinweis	Stück auf Palette - 84
Numéro de tarif douanier	87168000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	5.29 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Chariot porte-bac ESD en matériau électriquement conducteur pour déplacer en toute sécurité bacs et composants sensibles ESD.

- La conception électriquement conductrice évacue les charges électrostatiques en toute sécurité.
- Roulettes pivotantes à roulement souple pour une grande maniabilité en zone électronique.
- Les renforcements du plateau maintiennent le bac fermement en place.
- Les chariots vides s'emboîtent les uns dans les autres pour gagner de la place.
- Version dissipatrice selon IEC 61340-5-1, résistance volumique $10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm pour la manipulation sûre des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Utilisé dans la fabrication électronique et l'EMS pour le transport interne protégé ESD.

En plastique électriquement conducteur, fabriqué en Allemagne.

Caractéristiques techniques

Dimensions ext. Lo x La x H

62 x 42 x 17,2 cm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle Roulettes	4 roues pivotantes avec freins
Materiau Roulettes	ESD PP
Ø Roulettes	10 cm
Poids	4,45 kg
Capacité de gerbage	100 kg
Couleur	noir signal similaire RAL 9017
Spéc. résistance volumique	$10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm