

Flexible Hoses NKC-505B, Poly Urethane - Nitto Kohki 317850540

Réf. article NKH-317850540

Fabricant Nitto Kohki

L'embout est la moitié étroite du raccord, en bout de flexible. Il se pousse dans la douille de la ligne d'alimentation et s'y verrouille, si bien que la ligne se branche et se retire sans outillage. Lors d'un remplacement de flexible, la douille reste montée sur la ligne. Modèle NKC-505B, Poly Urethane, Matériau du joint NBR.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.05 kg



DESCRIPTION

Au poste de travail, c'est le flexible qui décide de la liberté de manoeuvre d'un outil pneumatique. Les flexibles des séries NKU et NKC sont en polyuréthane et restent souples au lieu de durcir dans la main.

- Flexible en polyuréthane, la matière reste souple et épouse arêtes et angles du poste sans effort
- Le polyuréthane est léger comparé au caoutchouc, ce qui soulage la main et l'outil en service continu
- Joints en caoutchouc nitrile (NBR), matière courante des lignes d'air comprimé
- Deux séries, NKU et NKC, en plusieurs versions, la ligne se choisit selon le poste au lieu d'être recoupée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Élément de raccord
Matériau du corps
Matériau du joint
Référence

NKC-505B
embout mâle
Poly Urethane
NBR
317850540

APPLICATIONS

- Liaison entre une prise murale ou une nourrice et l'outil pneumatique
- Postes de montage et de contrôle où la ligne est déplacée chaque jour
- Postes mobiles et servantes d'atelier dont l'emplacement change
- Remplacement de flexibles endommagés sur des raccords déjà en place