

Raccord rapide Mini Cupla 22SM, laiton - Nitto Kohki 331002400

Réf. article NKH-331002400

Fabricant Nitto Kohki

La douille reçoit l'embout et maintient la liaison. Le joint NBR qu'elle contient assure l'étanchéité du raccord. Elle constitue en général la partie fixe, montée sur la canalisation ou sur l'appareil. Modèle 22SM, laiton, Matériau du joint NBR.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.05 kg
Werkstoff	Messing



DESCRIPTION

Les raccords rapides Mini Cupla de Nitto Kohki relient tuyaux et canalisations à la main, sans outil. Leur corps en laiton de petite taille convient aux appareils et aux postes de travail où la place manque.

- Corps en laiton, résistant à la corrosion et stable dans le temps malgré des accouplements répétés
- Joint NBR logé dans la douille, l'embout reste sans joint et supporte les manipulations
- Accouplement et découplage à la main, sans outil ni raccord vissé
- Encombrement réduit pour les appareils et les postes exigus
- Douilles et embouts en plusieurs variantes de raccordement, de quoi équiper une installation de façon homogène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Élément de raccord
Matériau du corps
Matériau du joint
Référence

22SM
raccord femelle
laiton
NBR
331002400

APPLICATIONS

- Changement d'outil ou d'appareil sur un poste de montage
- Raccordement de petits appareils au volume d'installation limité
- Bancs d'essai et de mesure remaniés fréquemment
- Interventions de maintenance avec coupure brève de la ligne