

Nitto Kohki Multi Cupla. Schnellkupplung MALC-01S, Brass, NBR

Réf. article NKH-369862374

Fabricant Nitto Kohki

Sicheres Verbinden von Zuleitungen in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Medien. Spezielle Ausführung minimiert den Lufteinschluss beim Verbindungsvorgang.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.05 kg



DESCRIPTION

Sicheres Verbinden von Zuleitungen in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Medien. Spezielle Ausführung minimiert den Lufteinschluss beim Verbindungsvorgang.

- - Nahezu verdoppelte Durchflussrate im direkten Vergleich mit herkömmlichen Multi-Kupplungen. Dadurch können die Größen der Basisplatten verkleinert werden (die Durchflussrate ist von der Kupplungsgröße abhängig).
- - Unsere MALC-Typen können eine Axialverschiebung von bis zu 2 mm aushalten, während diese bei herkömmlichen Multi-Kupplungen maximal 0,6 mm ist.
- - Verbinden unter Druck bis maximal 20 bar durch spezielle Ausformung der Ventile in Körperteil und Stecker möglich.
- - Im verbundenen Zustand beträgt der Abstand zwischen Körperteilende und Steckerende lediglich 30 mm. Daher kann jede Baugröße der Kupplungen auf derselben Basisplatte verwendet werden.
- - Flachdichtende Ventilform, dadurch kein Herausspritzen des Mediums und kein Lufteinschluss beim Verbinden.

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Medien:

Luft / Wasser / Hydrauliköl

Betriebsdruck:

50 bar

Absperrung:	beidseitig
Material:	Edelstahl
Dichtung:	FKM
Größe:	1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4"