

Raccord rapide SP-V-A Cupla 6P-V-A, laiton - Nitto Kohki 459863873

Réf. article NKH-459863873

Fabricant Nitto Kohki

L'embout du SP-V-A Cupla possède son propre clapet automatique et maintient la ligne raccordée étanche jusqu'à $1,3 \times 10^{-1}$ Pa une fois désaccouplé. Un guidage droit interne assure un mouvement de clapet stable à l'accouplement comme au débranchement. Selon la taille, la section de passage minimale se situe entre 18 et 110 mm². Modèle 6P-V-A, laiton, Matériau du joint CR.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar] **75.000000**

Détection de position **Non**

Poids **0.05 kg**

Werkstoff **Messing**


DESCRIPTION

Lors du tirage au vide et de la charge d'un circuit frigorifique, une ligne ouverte ne doit ni aspirer d'air ni perdre de fluide. Le SP-V-A Cupla loge un clapet automatique dans le manchon comme dans l'embout et reste étanche au vide jusqu'à $1,3 \times 10^{-1}$ Pa même désaccouplé.

- Obturation des deux côtés par clapet automatique dans le manchon et dans l'embout, chaque moitié se referme seule au débranchement.
- Tenue au vide jusqu'à $1,3 \times 10^{-1}$ Pa (1×10^{-3} mmHg) même désaccouplé, un guidage droit stabilisant le mouvement du clapet.
- Pression de service de 3,0 à 7,5 MPa (31 à 76 kgf/cm²), les tailles 1/4 et 3/8 pouce atteignant 7,5 MPa et les tailles 1/2 et 3/4 pouce 4,5 MPa.
- Trois matériaux de joint en standard, le CR de -20 à +80 °C, le HNBR de -20 à +120 °C et le FKM de -20 à +180 °C.
- Le HNBR résiste aux HFC-134a, HFC-407C, HFC-410A et HFC-404A ainsi qu'aux huiles PAG et ester, le CR visant les HCFC-22 et HFC-134a.
- Faible entrée d'air à l'accouplement, 1,0 mL sur 2SP-V, 2,4 mL sur 3SP-V, 3,2 mL sur 4SP-V et 10,5 mL sur 6SP-V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

6P-V-A

Élément de raccord	embout mâle
Matériau du corps	laiton
Matériau du joint	CR
Pression de service	3.0 to 7.5 MPa (75 bar)
Structure de la valve	Two-way shut-off
Référence	459863873

APPLICATIONS

- Lignes de production de climatiseurs avec charge en fluide frigorigène
- Lignes de production de réfrigérateurs et d'équipements frigorifiques
- Tirage au vide des circuits avant remplissage
- Circuits de gaz inerte, de gaz et d'air comprimé
- Postes d'essai et de remplissage à l'eau ou à l'air

COMPATIBILITÉ

Le manchon et l'embout doivent être de la même taille, deux tailles différentes ne pouvant pas être accouplées. Le raccordement avec le SP Cupla Type A reste possible en tenant compte de la réduction de débit qui en résulte, et une fois accouplé le fluide circule côté embout comme côté manchon.

NORMES ET CONFORMITÉ

Les terminaisons sont proposées en filetage mâle R 1/4 à R 3/4 et en filetage femelle Rc 1/4 à Rc 3/4, les couples de serrage maximaux vont de 9 à 50 Nm sur laiton et de 14 à 90 Nm sur acier inoxydable, les joints étant en caoutchouc chloroprène (CR), en caoutchouc fluoré (FKM) et en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR).