

Raccord rapide Zero Spill Cupla ZEL-6P, R 3/4, acier inoxydable - Nitto Kohki 345524062


Réf. article NKH-345524062

Fabricant Nitto Kohki

L'embout du Zerospill Cupla s'introduit dans la douille d'une seule main, sans bague à manœuvrer. À la déconnexion, son clapet se ferme automatiquement et la ligne côté embout reste remplie. Il possède un taraudage et se monte le plus souvent du côté mobile ou sur le consommateur. Modèle ZEL-6P, Raccordement R 3/4, acier inoxydable, Matériau du joint EPDM.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	35.000000
Détection de position	Non
Matériau	Acier inoxydable
Poids	0.05 kg



DESCRIPTION

Chaque déconnexion d'une ligne de fluide laisse du liquide résiduel dans le raccord et laisse entrer de l'air lors du rebranchement. Le Zerospill Cupla de Nitto Kohki obture côté douille et côté embout et limite la fuite à 0,06 jusqu'à 0,55 mL par déconnexion, pour une pression de service allant jusqu'à 3,5 MPa.

- Les clapets présents dans la douille et dans l'embout se ferment automatiquement à la déconnexion. La fuite reste comprise entre 0,06 mL (ZEL-2SP) et 0,55 mL (ZEL-8SP) selon la taille.
- L'entrée d'air au branchement est limitée à 0,16 mL jusqu'à 1,52 mL, ce qui préserve les circuits de refroidissement et les circuits hydrauliques.
- Pression de service de 3,5 MPa (35 bar, 508 PSI) pour l'eau, l'huile hydraulique, l'air, le gaz et les produits chimiques.
- Trois matériaux de joint couvrent des plages différentes: NBR de -20 à +80 degrés Celsius, FKM de -20 à +180 degrés Celsius, EPDM de -40 à +150 degrés Celsius.
- Corps en laiton ou en acier inoxydable SUS 304, en cinq tailles de raccordement de R 1/4 à R 1.
- Le mouvement de clapet à faible frottement et le branchement par simple poussée réduisent le temps de connexion et l'usure des pièces de clapet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

ZEL-6P

Élément de raccord	embout mâle
Raccordement	R 3/4
Matériau du corps	acier inoxydable
Matériau du joint	EPDM
Pression de service	3.5 MPa (35 bar)
Structure de la valve	Two-way shut-off
Référence	345524062

APPLICATIONS

- Circuits fermés de refroidissement à eau sur machines-outils et bancs d'essai
- Lignes d'huile hydraulique jusqu'à 3,5 MPa de pression de service
- Lignes de produits chimiques où toute goutte perdue au point de séparation doit être évitée
- Lignes de gaz et d'air comprimé avec changement fréquent des consommateurs
- Applications sous vide jusqu'à $1,3 \times 10^{-1}$ Pa à l'état raccordé

COMPATIBILITÉ

Une fois raccordé, le fluide circule dans les deux sens, depuis l'embout ou depuis la douille. Les douilles et les embouts de tailles différentes ne peuvent pas être assemblés entre eux, chaque taille se raccorde à sa taille correspondante.

NORMES ET CONFORMITÉ

La version inox est réalisée en SUS 304 et les raccordements sont des taraudages Rc 1/4 à Rc 1.