

Outil pneumatique, 3R - Nitto Kohki 136502000

Réf. article NHK-136502000

Fabricant Nitto Kohki

Outils pneumatiques pour l'ébavurage, le décapage à aiguilles, le ponçage de surface et la finition sur métal. Des vitesses à vide de 8.500 à 19.000 min-1 et des masses de 0,5 à 2,2 kg couvrent le travail des arêtes, des cordons et des surfaces. La consommation d'air se situe entre 0,10 et 0,68 m³/min selon l'outil. Modèle , 3R.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	2.2 kg



DESCRIPTION

Ce groupe rassemble des outils pneumatiques pour le traitement des surfaces et des arêtes, de l'ébavurage au décapage à aiguilles jusqu'au ponçage de surface et de finition. Les vitesses à vide vont de 8.500 à 19.000 min-1 et les masses de 0,5 à 2,2 kg.

- Le groupe couvre l'ébavurage, le chanfreinage, le décapage à aiguilles et le meulage, chaque outil fonctionnant à l'air comprimé sans électricité près de la pièce.
- Des vitesses à vide de 8.500 à 19.000 min-1 conviennent aux petites meules sur tige comme aux plateaux de ponçage jusqu'à 150 mm.
- Des masses de 0,5 à 2,2 kg limitent la fatigue lors des travaux manuels prolongés.
- La consommation d'air va de 0,10 à 0,68 m³/min selon l'outil, les plus petits fonctionnant sur un compresseur d'atelier existant.
- Plateaux, abrasifs, clés et raccords font partie de la livraison selon le modèle.
- Un modèle évacue la poussière à la source par un tuyau d'aspiration et un sac collecteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Capacité
Angle de chanfrein
Consommation d'air (à vide)

3R

n.a.

0.65 m³/min

Poids
Référence

2.2 kg including hose

136502000

APPLICATIONS

- Ébavurage et chanfreinage des arêtes de pièces avec plaquettes amovibles
- Ponçage de surface sur métal et peinture avec des plateaux jusqu'à 150 mm
- Arasage des cordons de soudure et des traces de découpe
- Dérouillage de zones étroites avec un jeu d'aiguilles
- Finition et polissage de petites pièces avec des disques de 25 à 100 mm

ACCESSOIRES FOURNIS

- 3R inserts: 2 pc.(installed)
- Torx driver: 1 pc.
- Insert Setscrew: 1 pc.
- Handle: 1 pc.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un moteur pneumatique entraîne, selon la conception, un plateau de ponçage, une meule, une fraise à plaquette amovible ou un jeu d'aiguilles. La vitesse de rotation ou la cadence de frappe est adaptée au diamètre d'outil correspondant.