

Chanfreineuse électrique compacte MB-03A, 0C ~ 3C - Nitto Kohki 130500201

Réf. article NHK-130500201

Fabricant Nitto Kohki

Chanfreineuse électrique compacte pour ébavurer et chanfreiner les arêtes de tôle et de profilés directement sur la pièce. La valeur et l'angle de chanfrein sont réglables et le poids reste sous quatre kilogrammes. L'entraînement se fait sur le secteur, sans alimentation en air comprimé. Modèle MB-03A, 0C ~ 3C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	2.5 kg



DESCRIPTION

Ces chanfreineuses électriques compactes permettent de traiter les arêtes de tôle, les profilés et les préparations de soudure directement sur la pièce montée. Leur poids reste inférieur à quatre kilogrammes et le réglage de la valeur de chanfrein donne une arête régulière en une seule passe.

- Poids inférieur à quatre kilogrammes, la machine se déplace vers la pièce au lieu de brider la pièce sur une machine fixe
- Capacité de chanfrein de 0C à 7C et rayons de 2R à 4R, une seule gamme couvre l'ébavurage et la préparation de soudure
- Angle de chanfrein fixe à 45 degrés ou réglable en continu de 15 à 45 degrés selon le modèle, le chanfrein reste constant sur toute l'arête
- Entraînement sur le secteur en courant alternatif, ni compresseur ni ligne d'air comprimé nécessaires
- Jeu de balais de charbon et clés correspondantes fournis en standard, les modèles les plus grands ajoutent un jeu de plaquettes amovibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	MB-03A
Rated Current	2 A / 4.5 A
Chamfering Radius Capacity	2R, 3R

Capacité	0C ~ 3C
Angle de chanfrein	45°
Tension	110 V AC 60 Hz / 220 V AC 50 Hz
Poids	2.5 kg
Rated Revolutions	7.100 min-1
Référence	130500201

APPLICATIONS

- Ébavurage des arêtes de tôle après découpe laser ou oxycoupage
- Préparation des soudures sur des ensembles en acier
- Cassage d'arêtes en construction mécanique et en chaudronnerie
- Chanfreinage des arêtes avant revêtement
- Reprise sur des pièces déjà montées, sur site

ACCESSOIRES FOURNIS

- Carbon Brush Ass'y: 1 set.
- 3 and 4 mm Hex.Socket Screw Key: each 1 pc.
- Spanner T-9F: 1 pc.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un moteur électrique entraîne la tête de fraisage équipée d'une plaquette amovible. La semelle repose sur la pièce et limite la profondeur de passe, réglée sur la valeur de chanfrein voulue avant l'usinage.